



BODY 115 SEAL (300ml kartus és 1 kg, szürke)

Elastomer bázisú, víz- és hangellenálló anyag. Kiválóan tapad és „nedves a nedves” eljárással is átfesthető. Rendkívül jól ellenáll a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak (-25 és +80°C között) térfogat változás nélkül. Hosszantartóan rugalmas és gyorsan szárad. Nagyon jó mechanikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik.

Általános technikai leírás

Elastomer és hidrokarbon kombinációjú anyag UV sugárzásnak nem közvetlenül kitett felületeire. Felhasználásra kész, hosszantartóan rugalmas és tökéletesen tapad nem csiszolt, alapozott vagy festett felületen is. Átfesthető akár „nedves a nedvesen” eljárással szintetikus festékkel, illetve száradás után egy- és kétkomponensű festékkel. Felhasználása puha vagy kemény ecsettel vagy kartus kinyomóval.

Felület

Az autó belső részeihez.

Előkészítés/ a felület tisztítása



le mosóval.

Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



anyagot

Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőztött helyen használja az

Anyag felhasználás: Az anyag ideális az autók belső részeinek magas minőségű tömítéséhez ragasztásához. Felhasználása puha vagy kemény ecsettel vagy kartus kinyomóval. Átfesthető akár „nedves a nedvesen” eljárással szintetikus festékkel, illetve száradás után egy- és kétkomponensű festékkel. A tapadás növelése érdekében használjon egy közbelső réteg Plastofix tapadásközvetítőt.



Használjon ecsetet v. kartuskinyomót



Használat után mindig zárja rá a kupakot



2 óra/22-25°C



Védje a nedvességtől



Átfesthető szintetikus v. akril festékkel



Tartsa száraz és hűvös helyen



Mindig viseljen védőfelszerelést



Kövesse a használati útmutatót

Lobbanáspont: 9°C

Sűrűség: 1.2g/cm³

Szárazanyagtartalom (hígítás nélkül): 50 súly %

VOC (2001/42/EC) 2004/42/IB(e)(840)290

Elméleti kiadásság: -

Eszközők tisztítása: Body 740 hígítóval

Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez

Használható olyan országokban is, ahol

nem vették át a VOC szabályozást

Tartsa száraz és hűvös helyen

Minőségét megőrzi 24 hónapig zárt, használatlan dobozban

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.