














Technikai adatlap száma: 827

BODY P303 alapozó spray



Általános leírás	Felületek	Előkészítés/tisztítás	
<p>1K , magas töltőképességű feltjavító a gépkocsi fém és műanyag alkatrészeire kifejlesztve.</p> <p>Sima, rugalmas, jól tapadó felületet képez a következő rétegeknek.</p> <p>Gyorsan szárad, könnyen csiszolható</p> <p>Átfesthető 1K és 2 K festékekkel.</p>	<p>Régi megcsiszolt bevonat OEM felület Fémfelületek Műanyag alkatrészek (PP, TSOP stb) Fafelületek HB BODY kittek</p>		<p>Puha ronggyal töröljük le a felületet, majd használjunk 770/771 szilikon mentesítőt</p>
		<p>Töröljük szárazra a felületet és várjuk meg, amíg teljesen megszárad. Csiszoljuk meg a felületet a megfelelő csiszolópapírral.</p>	

Felhasználás: Vigyünk fel 2-3 réteget a megfelelően előkészített felületre. Csiszolható és fényezhető 20-30 perc múlva.

	Rázzuk fel jól: 2-3 percig			Kipárolgási idő: 5 perc/ 23 C		20-30 perc/23 C	
	2-3 réteg 20-30 mikron		P 400-P 600		P 800- P1000 Kézi vizes csiszolásnál		Átfesthető HB BODY rendszerrel
	20-30 cm-ről vigyünk fel vékony rétegeket	Használat után tartsuk fordítva a flakont. Permetezzünk ki egy kis mennyiséget a fuvóka tisztításához.					
<p>Lobbanáspont: -97 ° C/ -206 F</p> <p>Sűrűség: 0,9+-0,05 g/cm³</p> <p>Szárazanyag tartalom: hígítás nélkül 17 %</p> <p>VOC(2004/42/EC): maximum: 840 g/L A termékben max: 840 g/L 2004/42/IIIB(e)</p>		<p>Megjegyzések: Használjuk a technikai adatlapban leírtak szerint. Rázzuk fel alaposan, 2-3 percig. Előkészítés után alaposan tisztítsuk meg a felületet. Műanyag felület esetén teszteljük a tapadást. Optimális hőmérséklet: 10-25 C.</p>			<p>Tárolás és felhasználás: Tárolás: +5-+25 ° C között Felhasználható: 12 hónapig (felbontva 36 hónapig)</p>		
			Mindig használjunk megfelelő védőeszközt és szellőztetést				
			Kövessük a technikai adatlap utasításait.				

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2021 december

Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG

Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft, www.totallux.hu, Tel: 06-26-340-350