



BODY 951 autoflex special (1 L, fekete, fehér, szürke)

Gumi és szintetikus gyanta bázisú anyag alvázvédelemhez. Kiváló választás a motorháztető és a csomagtartó, az ajtóbelső, a sárvédők zajcsillapításához, korrózióvédelméhez, kőfelverődés elleni védelméhez. Kiválóan tapad és átfesthető száradás után mindenféle festékrendszerrel. Gyorsan szárad és hosszantartóan rugalmas marad és nem veszíti el alakját a hőmérséklet változásával sem.

Általános technikai leírás

Felhasználásra kész.

Felület

Az autók alvázvédelmére, ahol korróziógátlás szükséges.

Előkészítés/ a felület tisztítása



le mosóval.

Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

le mosóval. Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



anyagot

Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőzött helyen használja az

Anyag felhasználás: Az autó alvázának külső és belső részeire. A motorháztető és a csomagtartó, az ajtóbelső, a sárvédők zajcsillapításához, korrózióvédelméhez, kőfelverődés elleni védelméhez. Felhasználásra kész. Használata speciális pisztollyal történik, -5-6 bar nyomáson-, amelyet a doboz tetejére kell csavarni. Gyorsan szárad, kiválóan tapad és száradás után átfesthető mindenféle festékrendszerrel. Hosszantartóan rugalmas és kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.



Rázza jó erősen 2-3 percig



Plastofix 1,3-1,5 mm 1 rétegben 10-15 mm rétegvastagságban

Lobbanáspont: 2°C

Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén



Kipárolgási idő 5-10 perc/23°C



Szintetikus v. akril festék v. bázis

Sűrűség: 0,93 g/cm³

hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez



Levegőn száradás 2 óra/22-25°C /30 perc 60-65 °C-os panelnél



Tartsa száraz és hűvös helyen

Szárazanyagtartalom (hígítás nélkül): 40 súly %

Használható olyan országokban is, ahol



Használjon speciális rövid v. hosszú szárú rücsi pisztolyt,



Mindig viseljen védőfelszerelést

VOC (2001/42/EC) 2004/42/II B(e)(840)580

nem vették át a VOC szabályozást



4-5 mm dűzni állással, 150-200 µm rétegvastagságban



Kövesse a használati útmutatót

Elméleti kiadósság: 5-6m²/100 µm szárazfilm réteg esetén

Minőségét megőrzi 24 hónapig zárt, használatlan dobozban

Eszközök tisztítása: Body 740 hígítóval

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.