



BODY 999 kenhető tömítő (120 gr.-os tubus, 300ml kartus és 1 kg, világos bézs)

Általános technikai leírás

Tixotrópikus tömítő és korróziógátló paszta kombinációja, összeillesztések kitöltésére, valamint kárpitragasztáshoz, Felhasználásra kész. Átfesthető akár azonnal „nedves a nedvesen” eljárással szintetikus festékekkel, illetve száradás után egy- és kétkomponensű festékekkel. Rendkívül jól ellenáll a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak (-25 és +80°C között) térfogat változás nélkül. Nem kráteresedik és zsugorodik, hosszantartóan rugalmas és gyorsan szárad.

Felület

Az autó belső részeihez, összeillesztésekhez, kárpitragasztáshoz, az UV sugárzásnak közvetlenül nem kitett felületeire.. Felhasználása puha vagy kemény ecsettel, illetve kartus kinyomóval.

Előkészítés/ a felület tisztítása



le mosóval.

Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



anyagot

Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőző helyen használja az

Anyag felhasználás: Tixotrópikus vízálló tömítő, összeillesztések kitöltésére, valamint kárpitragasztáshoz UV sugárzásnak nem kitett felületeken. Felhasználásra kész. Átfesthető akár azonnal „nedves a nedvesen” eljárással szintetikus festékekkel, illetve száradás után egy- és kétkomponensű festékekkel. Rendkívül jól ellenáll a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak (-25 és +80°C között) térfogat változás nélkül. Nem kráteresedik és zsugorodik, hosszantartóan rugalmas és gyorsan szárad. Felhasználása puha vagy kemény ecsettel, illetve kartus kinyomóval.



Használjon ecsetet v. kartus kinyomót



Használat után mindig zárja rá a kupakot



Kipárolgási idő 15-20 perc/23°C



Védje a nedvességtől



200 µm=2-3 óra/23°C



Átfesthető szintetikus v. akril festék



Tartsa száraz és hűvös helyen



Mindig viseljen védőfelszerelést



Kövesse a használati útmutatót

Lobbanáspont: 7°C

Sűrűség: 1.25 g/cm³

Szárazanyagtartalom (hígítás nélkül): 58 súly %

VOC (2001/42/EC) 2004/42/II B(e)(840)280

Elméleti kiadósság: 7-8m²/100 µm szárazfilm réteg esetén

Eszközök tisztítása: Body 740 hígítóval

Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén

hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez

Használható olyan országokban is, ahol

nem vették át a VOC szabályozást

Tartsa száraz és hűvös helyen

Minőségét megőrzi 24 hónapig zárt, használatlan dobozban

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.