

HB BODY®				HB BODY SERIES 6 Body 4:1 607 The Exclusive Primer		
BODY 607 4:1 UHS töltő alapozó Technikai adatlap száma: 115						
Általános leírás		Technikai adatok		Felületek		
Két komponensű, akril bázisú, ultra magas szárazanyag tartalmú töltő alapozó Könnyen (akár vastag rétegben is) felhordható a megfolyás gátló adaléknak köszönhetően kiváló töltő képesség Kiváló mechanikai tulajdonságok VOC megfelelő			Keverési arány: 4 egység 607 1 egység 625 edző vagy bármelyik BODY alapozó edző Hígítás 20 +- 5% hígító 740 akril normál/741 akril lassú 2-3 óra/23 C 30 perc/ 60 C panel hőmérséklet Infra szárítás 8-12 perc 60-70 cm-ről	Régi, megcsiszolt fényezés OEM TPA Üvegszálás Tiszta, megcsiszolt acél Alumínium, galván HB BODY poliészter kittek HB BODY 960/965 wash primer P961 Etch primer Új és festett műanyag lökhárítók.		Puha ronggyal töröljük le a felületet, majd használjunk 770/771 szilikon mentesítőt Töröljük szárazra a felületet és várjuk meg, amíg teljesen megszárad Mindig használjunk megfelelő védőeszközt és szellőztetést
Felhasználás: 2 rétegben. Egy teljes réteg után várjuk meg a 10 perc kipárolgási időt, aztán vigyük fel a második teljes réteget.						
	4:1 625 v.725 v. 729-es edzővel Fazékidő: 60 perc/23 C		Kipárolgási idő 10 perc/ 20-23 C	Lobbanáspont: 25 C/ 77 F	Megjegyzések: Kizárólag HB Body edzőt és hígítót használjunk. Minden eszköznek teljesen száraznak kell lennie. +15 C alatt ne használjuk.	
	Hígítás 20 +- 5% hígító 740 akril normál/741 akril lassú		110-150 mikron 4-5 óra /23 C 30 perc/60 C panel hőmérséklet	Sűrűség: 1,62 g/cm3 Szárazanyag (hígítás nélkül) 77 % Súly		
	Felhasználásra kész: 30-40 s DIN 4 @ 20 C		P 320- P 400 Csiszológép	VOC(2004/42/EC) max: 540 g/L Ez a termék: 500 g/L 2004/42/IIIB(c)		
	Hagy. szórópisztoly 1.5-1.8 mm 2-2.5 bar 2 réteg 110-150 mikron		P 600- P 1000 Kézi vizes csiszolás	Kiadósság: 5-6 m2 80 mikron rétegvastagságnál		
	HVLP szórópisztoly 1.5-1.7 mm 1.5-2 bar 2 réteg 110-150 mikron		HB BODY Basecoat Mix system Aquabase	Eszközök tisztítása: 740 akril normál hígítóval	Felhasználható: 24 hónapig (felbontva 12 hónapig)	
Az izocianátok bőr érzékenységet okozhatnak. Használatuk során védekezni kell. Hisztamin vagy légzőszervi érzékenység esetén használat előtt konzultáljon orvosával. Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.						
Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG, www.hbbody.com Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft. 2011 Budakalász Kék Duna u. 2916/16., www.totallux.hu, Tel: 06-26-340-350						
2021 szeptember						