



BORN
from
the
SEA

TERMÉK KATALÓGUS





A VEMAR a HB BODY Group cégcsoport yacht divíziója, amely azért jött létre, hogy csúcsmínőségű yacht bevonatokat gyártson és szakértői szolgáltatásokat nyújtson. A HB BODY Group-t 1982-ben a görögországi Tesszalonikiben alapította Ilias Vasileiadis azzal a céllal, hogy megfizethető árú termékek széles skáláját kínálja az autófényezési ipar számára. Mára jelentős piaci részesedést birtokolva a cégcsoport a termékek 90%-át 5 kontinens 75 országába exportálja.

Bárhol, bármikor szállítjuk Önnek a jó megoldást!



9001:2015



14001:2015



45001:2018

HB:
BODY
GROUP

KITTEK



ULTRAFILL

Kiszerezés	0,5 L	3 L	10 L	Színek
A komponens	■	■	■	FEHÉR
B komponens	■	■	■	VÖRÖS

Bekeverve
HALVÁNY
RÓZSASZÍN

Kétkomponensű, könnyített epoxi kitt. Oldószermentes, könnyen csiszolható termék. Ideális a sima hajótestfelület kialakításához a vízvonal alatt és felett is, a hajótest deformációja nélkül.

Ideális a nagyobb, mély sérülésekre a vízvonal alatti és feletti részekben is. Egyedi formulája kiemelkedő mechanikai erőt, ugyanakkor rugalmasságot is biztosít. Bármilyen felületípushoz alkalmas (acél, fa, üvegszálás műanyag stb.).



LEISURE

Kiszerezés	0,75 L	2,5 L	20 L	Színek
	■	■	■	ZAFÍR KÉK FEKETE

Rendkívül hatékony, önkopó algagátló, kivételesen jól kontrollált réz-oxid- és biocidkibocsátással. A hajótest kiemelkedő védelme az algásodás, a rothadás, a korhadás és egyéb mikroorganizmusok ellen. Egyenletes felületet biztosít a kiváló üzemanyag-hatékonyság és sebesség érdekében. Ideális poliészter, fa- és fémhajókhoz és jachtokhoz (az alumínium kivételével), legfeljebb 25 csomó utazósebességig.



COMFORT

Kiszerezés	0,75 L	2,5 L	20 L	Színek
	■	■	■	FEKETE OXID VÖRÖS TENGERÉSZ KÉK

Prémium, rendkívül hatékony, önkopó algagátló, kivételesen jól kontrollált réz-oxid- és biocidkibocsátással. A hajótest különleges, 2 szezonon át tartó kiemelkedő védelme az algásodás, a rothadás, a korhadás és egyéb mikroorganizmusok ellen. Alacsony sűrűdású felületet biztosít az üzemanyag-hatékonyság és sebesség javítása érdekében. Ideális üvegszálás műanyag, fa- és acélhajókhoz és jachtokhoz (az alumínium kivételével), legfeljebb 29 csomó utazósebességig.



COMFORT PLUS

Kiszerezés	0,75 L	2,5 L	20 L	Színek
	■	■	■	KRÉM FEHÉR FEKETE GRÁNIT VÖRÖS KÉK

Prémium, rendkívül hatékony, önkopó algagátló, kivételesen jól kontrollált Selektipe®- és egyéb biocidkibocsátással. Nem tartalmaz rezet. A hajótest különleges, 2 szezonon át tartó kiemelkedő védelme az algásodás, a rothadás, a korhadás és egyéb mikroorganizmusok ellen. Alacsony sűrűdású felületet biztosít az üzemanyag-hatékonyság és sebesség javítása érdekében. Ideális alumínium, üvegszálás műanyag, fa- és acélhajókhoz, legfeljebb 30 csomó utazósebességig.



HI SPEED PLUS

Kiszerezés	0,75 L	2,5 L	Színek
	■	■	PURE WHITE GRAPHITE BLACK OCEAN BLUE

Rendkívül hatékony, kemény mátrix algagátló – a sima felületnek köszönhetően csökken a sűrűdés a hajótest és a víz között, ezáltal növeli a sebességet. Nem tartalmaz rezet, ezért alumíniumból készült hajókhoz is alkalmas. A hajótest különleges, 2 szezonon át tartó kiemelkedő védelme az algásodás, a rothadás, a korhadás és egyéb mikroorganizmusok ellen. Üvegszálás műanyagból, fából és acélból készült, 30 csomónál nagyobb utazósebességgel rendelkező motorcsónakokon is használható. Ideális választás a propellerekhez is.



ULTRAFINE

Kiszerezés	0,5 L	3 L	Színek	Bekeverve
A komponens	■	■	SÁRGA	HALVÁNY BÉZS
B komponens	■	■	FEHÉR	

Két komponensű, befejező epoxi kitt. Az Ultrafill kittle is használhatja befejezőként. Csiszolás után sima, pörusmentes felületet képez. Közvetlenül is felvihető megfelelően lealapozott felületre, legfeljebb 3 mm vastagságig. Könnyen csiszolható. Csiszolás után a felvitt kitt hatékony lezárásához használjon arra alkalmas VEMAR alapozót. Bármilyen felülettípuson alkalmazható (acél, fa, üvegszálás műanyag, stb.)



ALUPRIME

Kiszerezés	0,75 L	2,5 L	20 L	Színek
	■	■	■	HALVÁNY EZÜST

Gyorsan száradó, vinilbázisú, a jobb záróréteggépzés érdekében epoxi alapozókon tartalmazó, egykomponensű alapozó. Tömítőanyagként és felületűző alapozóként használható fán, epoxialapozókon és korábbi előregedett alagatlón.



ALUSHIELD

		0,25 L	1 L	4 L	Színek
Kiszerezés	A komponens		■	■	SÖTÉT EZÜST KÉKES EZÜST
	B komponens	■	■		SÁRGÁSAN ÁTTETSZŐ

Kétkomponensű epoxi alapozó, amely a vízvonal felett és alatt is használható. Alumíniumszemcséket tartalmaz, és kifejezetten az üvegszálás műanyag hajtótesteken tapasztalható ozmózisjelenség elleni védelemre készült. Tapadást elősegítő alapozóként is használható alagatlók felviteléhez.



VEMASHIELD

		0,25 L	1 L	4 L	Színek
Kiszerezés	A komponens		■	■	SZÜRKE GYÖNGY FEHÉR
	B komponens	■	■		SÁRGÁSAN ÁTTETSZŐ

2 komponensű epoxi alapozó kiváló antikorróziós tulajdonságokkal. Rendkívül jól tapad üvegszálás műanyagon, fa, acél és alumínium felületen. Használható vízvonal alatt és felett is. Szénacélból készült hajtótesten kiváló záróréteget képez. Cink-foszfátot tartalmaz.



VEMALUX ALAPOZÓ

Kiszerezés	0,75 L	Színek
	■	VILÁGOS SZÜRKE

Egykomponensű, gyorsan száradó, alkid bázisú alapozó bevonat egykomponensű fedőbevonatokhoz/festékekhez. A vízvonal felett használható. Könnyen felhordható és csiszolható. Ecsettel és hengerrel is felvihető.



ROBUSTO

		0,125 L	0,50 L	Színek
Kiszerezés	A komponens		■	SZÜRKÉS FEHÉR
	B komponens	■		ÁTTETSZŐ

Kétkomponensű, poliuretán bázisú alapozó bevonat, amely bármilyen fedőfesték felvitele előtt alkalmazható. A vízvonal felett használható. Tömíti és kitölti a hézagokat, sima felületet biztosít a fedőbevonat felviteléhez.

TEAK DEFENDER RENDSZER

TISZTÍTÓ 1. LÉPÉS

A szerves maradványok eltávolítása a csupasz fafelületekről a fedélzet tömítésére, festésére vagy berendezéseire gyakorolt hatás nélkül. A Teak Defender rendszer első lépése.



Kiszerezés 1 L | 4 L
■ ■
Színek
KÉKESEN ÁTTETSZŐ

FÉNYESÍTŐ 2. LÉPÉS

A fa eredeti színének helyreállítása a fedélzet tömítésére, festésére vagy berendezéseire gyakorolt hatás nélkül. A Teak Defender rendszer második lépése.



Kiszerezés 1 L | 4 L
■ ■
Színek
ÁTTETSZŐ

TÖMÍTŐ 3. LÉPÉS

Védelmet nyújtó megoldás a kültéri csupasz fához. A Teak Defender rendszer harmadik lépése olyan aktív hatóanyagokat tartalmaz, amelyek védik a fa cellulózszerkezetét a korhadás ellen, és megakadályozzák a túlzott napfénynek való kitettség által okozott elszíneződést.



Kiszerezés 0,75 L | 2,5 L
■ ■
Színek
NARANCSOS ÁTTETSZŐ

FAÁPOLÁS

MAJESTIC LAKK



Kiszerezés 0,75 L | 2,5 L
■ ■
Színek SÁRGÁSAN ÁTTETSZŐ

SELYEMFÉNYŰ

Egykomponensű, gyorsan száradó, selyemfényű, módosított poliuretán, alkid bázisú lakk. Használható a MAJESTIC fényes lakk után befejező réteggént, vagy sértetlen lakkrétegekre a selyemfény visszaállításához.



Kiszerezés 0,75 L | 2,5 L
■ ■
Színek SÁRGÁSAN ÁTTETSZŐ

FÉNYES

Magasfényű, módosított poliuretán, alkid bázisú lakk, amely védi a fát a korhadástól és az időjárás okozta elszíneződéstől. Használható szinte minden típusú, új és régi fafelületen egyaránt. Hibátlan, tükörsima felületet eredményez.

FESTÉKELTÁVOLÍTÓ

LT REMOVER 900

Kiszerezés 3 L
■ **Színek**
OLIVAZÖLD



Vízbázisú festékeltválító, 1 komponensű termék eltávolítására. Nem tartalmaz Metilén-cloridot vagy egyéb oldószert, ami káros lenne a kétkomponensű epoxi termékekre. Kímélő összetétele miatt alkalmas a régi algagátló rétegek és 1 komponensű vinil, alkid és akril bázisú alapozók eltávolítására anélkül, hogy károsítaná az ozmózis elleni védőréteget vagy a gélcoat-ot.



HÍGÍTÓ 800

Kiszerezés

1 L	5 L
■	■

Alkalmas 1 komponensű vinil, akril és alkidbázisú alapozók és festékek hígítására.



HÍGÍTÓ 805

Kiszerezés

0.5 L
■

Akrilbázisú termékekhez alkalmas oldószerkeverék. Kétkomponensű alapozók és fedőbevonatok hengerrel történő felviteléhez.



HÍGÍTÓ 820

Kiszerezés

1 L	5 L
■	■

Speciális zsírtalanító. Mindenféle szennyeződés eltávolítására alkalmas festés előtt. Zsír, szilikon, por, stb. Bármilyen szennyezett felületen alkalmazható.



HÍGÍTÓ 850

Kiszerezés

1 L	5 L
■	■

Epoxi bázisú termékek, epoxi alapozók hígítására alkalmas oldószerkeverék.



HÍGÍTÓ 860

Kiszerezés

0.5 L
■

Alkid bázisú termékekhez alkalmas oldószerkeverék. Egykomponensű alapozók és fedőbevonatok hengerrel történő felviteléhez.

KIEGÉSZÍTŐK POLÍROZÁSHOZ



BEFEJEZŐ GYAPJÚ POLÍRKORONG

Kiszerezés

1 db
■

100% báránygyapjából készült kétoldalas polírkorong kimondottan a fényesség fokozására és visszaállítására.



POLÍRKORONG ADAPTER

Kiszerezés

1 db
■

A VEMAR polírkorongok M14-es típusú csatlakozóval ellátott polírgépekre történő felfogatásához alkalmas adapter.



Látogasd
meg
weboldalunkat

vemarcoatings.com



ATHENS

Diylistirion Av. Aspropyrgos,
GR 19300 - Greece P.O. BOX 96

T: +30 210 55 90 411-2

THESSALONIKI

Sindos Industrial Area,
GR 570 22 - Greece P.O. BOX 1261

T: +30 2310 717 900

E: sales@vemarcoatings.com

FOLLOW US



MEMBER OF

hbbodygroup.com

