

6110 B11 SFR gyors spatulyakitt




Szupergyors és könnyen csiszolható félgöngyű poliészter gitt. A gitt már 8 perc (20 °C-on) elteltével csiszolható anélkül, hogy eltömítené a csiszolópapírt. A csiszolás gyors és egyszerű.

- Fajsúly: 1,3–1,35 kg/l
- 8–10 perccel a felvitel után csiszolásra kész
- Kiváló tapadás különböző felületeken
- Nagyon könnyen eldolgozható
- Nem porózus, sima felületet képez
- Használható töltő- és finiselő gittként is
- Kiváló csiszolhatóság, akár P150-es csiszolópapírral kezdve

Felület előkészítés

A kezelendő felületeknek tisztának, száraznak, rozsdamentesnek és zsírtól mentesnek kell lenniük. Az optimális tapadás jól megcsiszolt felületen érhető el. Alumínium és horganyzott acél esetén a tapadás javítása érdekében használjon mattító párnát és mattító pasztát.

Keverési arány



6110 B11 kitt	100 %
6065/6067 edző	2-3 %
Keverd össze alaposan a kittet és az edzőt, amíg az anyag színe egyenletessé nem válik. Ne adagolj túl sok edzőt! A túlzott mennyiségű edző színváltozást okozhat a fedőrétegen.	

6110 B11 SFR gyors spatulyakitt

Száradási idő



Csiszolható
(20°C):

8-10 perc

Fazékidő (20°C):

3-4 perc

Nem ajánlott infravörös (IR) vagy más, magas hőmérsékleten működő szárítóberendezés használata, ha a hőmérséklet nem szabályozható, mivel a gitt maximális szárítási hőmérséklete 45 °C / 113 °F. A poliészter kitt kényszerített, magas hőmérsékleten történő szárítása tapadási problémákhoz vezethet.

Felhasználás



Felhasználási hőmérséklet: minimum 10°C.

Csiszolás



Kizárólag száraz csiszolás: P150-240

Csomagolás

Cikkszám	Kiszerelés	Db/karton
6110-1	1 L	6
6110-3	3 L	2
6110-CT-1,65	1,65 L	4

Elérhető színek: fehér
6065 edzővel együtt.

6110 B11 SFR gyors spatulyakitt

VOC tartalom

VOC tartalom: 245g/L

Kategória: VOC 2004/42/II(b)(250).

Minőségét megőrzi

12 hónap normál tárolási körülmények között bontatlan csomagolásban.

Kiegészítő termékek

6065 normál edző. 6067 lassú edző, 6065-CT-0,06 edző kartushoz.

További információk

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT!

Felhasználás előtt mindig olvassuk el a használati útmutatót.

FONTOS: Ez a termék munkavégzés során veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért mindig szükséges a megfelelő védőfelszerelés használata. További utasításokért kérjük, olvassa el a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. A terméket olyan célra történő használata, amely eltér a technikai adatlapban leírtaktól, a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

A leírt anyagokat szakmailag képzett személyzet számára, megfelelő felszerelés használatával tervezték, és nem kerülnek forgalmazásra a nagyközönség számára.

Az itt ismertetett információk és módszerek a legjobb ismereteink és gyakorlataink alapján készültek, és csak útmutatásul szolgálnak az optimális használathoz, anélkül, hogy bármilyen teljesítményt, eredményt vagy alkalmasságot garantálnánk. Nem vállalunk felelősséget a termék viselkedéséért vagy a termék használatából eredő károkért. A termék használata előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a legfrissebb verziót használja.

Az adatlapban említett összes termék a Silco védjegyei.