TECHNIKAI ADATLAP

VEMAR 820 zsírtalanító

Leírás	Felületek zsírtalanítására.
Javasolt alkalmazási terület	Oldószerek keveréke felületek tisztítására és zsírtalanítására. Soha ne használjuk hígítóként.
Termék jellemzők	**Színek:** transzparens **Sűrűség:** 0,85 g/ml. **Szavatossági idő (20 °C):** 24 hónap (bontatlan dobozban) **VOC (ISO 11890-2:2013):** 852 g/L **Kiszerelések:** 1 L, 5 L
Tárolás	Hűvös, napfénytől védett helyen tárolja, 5 °C és 25 °C között. Magasabb hőmérséklet esetén csökken a szavatossági idő.
Biztonsági előírások	Mindig használjon megfelelő védőeszközöket a szeme és a bőre védelmére. Győződjön meg, hogy a helyiség, ahol használja a terméket jól szellőzik. Mindig nézze meg a biztonsági adatlapot használat előtt. Ne öntse a maradékot a lefolyóba. Ne dobja terméket a kommunális szemét közé. Konzultáljon a hatóságokkal a hulladék elhelyezésével kapcsolatban.
Felelősséget kizáró nyilatkozat	Az adatlapban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek kiállítva a kiadás időpontjában meglevő legjobb VEMAR tudás szerint. A felhasználók keressék a területileg illetékes VEMAR képviselőt a speciális felhasználási igényeikkel kapcsolatban. Az aktuális felhasználási körülmények ismerete nélkül a VEMAR nem vállal felelősséget a termék működéséért, ez minden esetben a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum bármikor változhat a VEMAR folyamatos fejlesztéseinek eredményeképpen. A leszállított termék és a technikai segítség az Általános szerződési feltételeknek megfelelően történik. A termék felhasználása esetén a gyártó és/vagy eladó és/vagy vevő és vagy felhasználó lemond minden a termék felhasználásából eredő követeléséről. Beleértve, de nem kizárólag gondatlanság, sérülés, veszteségek, egyéb károk esetén.

KIADVA: 2020.12.21.