HB BODY AUTOMOTIVE REFINISH

Technikai adatlap száma: 826

HB BODY 777 KÖDÖLŐ HÍGÍTÓ SPRAY



Általános leírás

Ködölő hígító spray formában.
Segít egyenletesen összeolvasztani az újonnan felhordott fedőbevonat széleit a meglévő bevonattal.
Ideális kisebb, helyi és paneljavításokhoz, észrevehetetlen átmenetet biztosítva.
Könnyen alkalmazható.
Láthatatlan javítási átmenetet eredményez, minimális polírozási igénnyel.

Felületek

HB BODY 2K akrilfesték
HB BODY lakkok, kivéve:
493 matt lakk
495 expressz selyemfényű lakk

Előkészítés/tisztítás

	A művelet elkezdése előtt javasolt a régi festéket HB BODY 808 polírpasztával polírozni. A polírpaszta maradékot eltávolítani. A bázisfesték és a fedőlakk felhordása előtt gondoskodjon arról, hogy az átmeneti zónát megfelelően megtisztítsák és mattítsák.
	AZ ÁTMENETI ZÓNA ELŐKÉSZÍTÉSE Az átmenetképzési eljárást megfelelően előkészített, mattított felületen kell elvégezni. Mattítsa az átmeneti területet HB BODY 802 BLEND + PREP PASTE pasztával és ultrafinom, nem szőtt csiszolópárnával.
	Tisztítsa meg a felületet puha törlőkendővel, valamint 770 ANTISIL NORMAL vagy 771 ANTISIL FAST DEGREASER zsírtalanítóval. Ügyeljen arra, hogy a felületet először áttörölje majd hagyja teljesen megszáradni.

Felhasználás: A lakk vagy a festék utolsó rétegének felvitele után vigyünk fel egy vékony ködölő réteget arra a területre, ahol az új bevonat a régivel határos.

Rázzuk fel jól: 1-2 percig	10-15 perc/ 23°C a rétegek között
2-3 réteg	Használat után tartsuk fordítva a flakont. Permetezzünk ki egy kis mennyiséget a fuvóka megtisztításához.
20-30 cm-ről vigyünk fel vékony rétegeket.	

Sűrűség:
0,78+-0,02 g/cm^3
VOC (2004/42/EC):
maximum: 840 g/L
A termékben max: 840 g/L
2004/42/IIB(e)(840)840

Megjegyzések:
Használjuk a technikai adatlapban leírtak szerint.
Rázzuk fel alaposan, 1-2 percig, amíg a golyó zörgését nem halljuk.
Optimális hőmérséklet: 10-25°C.

Tárolás és felhasználás:
Tárolás: +5-+25°C között
Felhasználható: 36 hónapig bontatlan csomagolásban.

	Mindig használjunk megfelelő védőeszközt és szellőztetést
	Kövessük a technikai adatlap utasításait.

Kizárólag foglakozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2024 március

Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG
Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft. www.totallux.hu, Tel: 06-26-340-350