TECHNIKAI ADATLAP

LT 900 FESTÉKELTÁVOLÍTÓ

Vemar YACHT COATINGS

Leírás	Vízbázisú festékeltávolító 1 komponensű termékek eltávolítására. Nem tartalmaz metilén-kloridot vagy bármilyen összetevőt, ami az epoxy alapú bevonatokat károsíthatná.
Javasolt alkalmazási terület	Algagátlók, 1komponensű alkid, akril és vinyl alapú alapozók eltávolítására.
Termék jellemzők	**Színek:** oliva **Sűrűség:** 1,1+-0,05 g/ml. **Hígítás:** 0-10 % vízzel **Jellemző rétegvastagság:** 120 mikron **Szavatossági idő (20 °C):** 24 hónap (bontatlan dobozban) **Kiadósság (120m DFT):** 4,5 m2/L **Szilárdanyag tart.:** 54 % **VOC (ISO 11890-2:2013):** 0 g/L **Kiszerelések:** 3 L, 10 L
Felület előkészítés	Távolítsuk el a laza rétegeket és tisztítsuk meg a felületet nagy nyomású vízzel. Szárítsuk meg a felületet.
Felhasználás	Felhasználás előtt alaposan keverjük fel. Vigyük fel a régi algagátló vagy egyéb felületre és hagyjuk minimum 1 órán (20°C) átdolgozni. Az eltávolítani kívánt réteg minőségétől és vastagságától függően a reakció 1-24 órát vehet igénybe. Távolítsuk el a bevonatot fém vagy műanyag spatulával. Öblítsük le a felületet tiszta vízzel. Ismételjük meg a műveletet, ha szükséges. Ne alkalmazzuk alumínium felületen. Jól szellőző helyen használjuk. Felhasználási hőmérséklet: 10-35 °C

Reakcióidő a felületi hőmérséklet függvényében			
5 °C / 4óra	15 °C / 2 óra	20 °C / 1 óra	35 °C / 30 perc

* A fenti információk indikatív jellegűek. Az aktuális értékek változhatnak a tényleges körülményeknek megfelelően

Eszközök tisztítása	**Technika:** Használjunk ecsetet/hengert. Nem szükséges hígítani. Hagyományos vagy airless szórás esetén hígítsuk max 10%-ig tiszta vízzel. Használat után az eszközöket tisztítsa meg tiszta vízzel.
Tárolás	Hűvös, napfénytől védett helyen tárolja, 5 °C és 25 °C között. Magasabb hőmérséklet esetén csökken a szavatossági idő.
Biztonsági előírások	Mindig használjon megfelelő védőeszközöket a szeme és a bőre védelmére. Győződjön meg, hogy a helyiség, ahol használja a terméket jól szellőzik. Mindig nézze meg a biztonsági adatlapot használat előtt. Ne öntse a maradékot a lefolyóba. Ne dobja terméket a kommunális szemét közé. Konzultáljon a hatóságokkal a hulladék elhelyezésével kapcsolatban.
Felelősséget kizáró nyilatkozat	Az adatlapban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek kiállítva a kiadás időpontjában meglevő legjobb VEMAR tudás szerint. A felhasználók keressék a területileg illetékes VEMAR képviselőt a speciális felhasználási igényeikkel kapcsolatban. Az aktuális felhasználási körülmények ismerete nélkül a VEMAR nem vállal felelősséget a termék működéséért, ez minden esetben a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum bármikor változhat a VEMAR folyamatos fejlesztéseinek eredményeképpen. A leszállított termék és a technikai segítség az Általános szerződési feltételeknek megfelelően történik. A termék felhasználása esetén a gyártó és/vagy eladó és/vagy vevő és vagy felhasználó lemond minden a termék felhasználásából eredő követeléséről. Beleértve, de nem kizárólag gondatlanság, sérülés, veszteségek, egyéb károk esetén.

KIADVA: 2021.11.01.